



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ελευθερούπολη, 22/8/2019
Αρ. Πρωτ.: 589



**Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ελευθερούπολης**

Ταχ. Δ/ση: Πλ. Αγίου Νικολάου 6
Τ.Κ. - Πόλη: 64100 – Ελευθερούπολη
Τηλ.: 2592022545
Ιστοσελίδα: <http://vivl-elefth.kav.sch.gr>
E-mail: mail@vivl-elefth.kav.sch.gr
Πληροφορίες: Κωνσταντινιά Τρούτπεγλη

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ
ΜΕΣΩ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ**

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης προτίθεται να προβεί στην προμήθεια επίπλων, όπως αυτή περιγράφεται στο αριθμ. πρωτ. 380/20-5-2019 πρωτογενές αίτημα προς το Εφορευτικό Συμβούλιο (ΑΔΑ: 6ΙΜ046ΨΖΥ5-Δ6Λ & ΑΔΑΜ: 19REQ004992493) και στην απόφαση Πρακτικό 14^ο Θέμα 3^ο/21-5-2019 (ΑΔΑ: Ω4Ο246ΨΖΥ5-Θ0Ζ και ΑΔΑΜ: 19REQ005004413), με κριτήριο κατακύρωσης την πιο συμφέρουσα προσφορά και βάσει των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι.

Η μέγιστη συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη δεν πρέπει να ξεπερνάει τα (8.064,00) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ή τα (9.999,36) ευρώ με Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα βαρύνει το έργο: Ε544 2017ΣΕ54400023 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και συγκεκριμένα τον ΚΑΕ 9499γ.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού που παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, καθώς θα εξεταστεί κάθε μονάδα επίπλου διακριτά. Ως εκ τούτου, η ανάθεση μπορεί να γίνει σε παραπάνω από έναν ανάδοχο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, εφόσον γίνει η ανάθεση και με την υπογραφή της σύμβασης, να επισκεφτεί τον χώρο της βιβλιοθήκης και κατόπιν αυτοψίας (στους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα αντίστοιχα έπιπλα) να πάρει τα ακριβή μέτρα και διαστάσεις, ώστε ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί να προσαρμόζεται επακριβώς στους χώρους της βιβλιοθήκης. Επιπλέον, όπου αναφέρεται στο Παράρτημα Ι, ο εκάστοτε μειοδότης οφείλει να προσκομίσει δείγματα, για καλύτερη εκτίμηση των προσφερόμενων επίπλων. Τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται από i) αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και ii) φωτογραφία, τα οποία θα παραμείνουν στην υπηρεσία όταν επιστραφούν τα δείγματα. Δείγματα που δεν θα συνοδεύονται από τα παραπάνω, δεν θα επιστραφούν. Το κόστος της μεταφοράς των δειγμάτων από και προς την υπηρεσία θα βαρύνει τον εκάστοτε μειοδότη.

Οι προσφορές κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, στον 3ο όροφο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ελευθερούπολης, Πλατεία Αγίου Νικολάου 6, Τ.Κ. 64100, Ελευθερούπολη στο Γραφείο της Προϊσταμένης από 23-8-2019 μέχρι και 29-8-2019 ώρα 12:00 μ.μ. η οποία και ορίζεται ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών. Κάθε προσφορά θα γίνει επί του εντύπου που επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας πρόσκλησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη της έγκαιρης υποβολής των προσφορών τους. Οι προσφορές που θα υποβληθούν μετά την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα,

απορρίπτονται και επιστρέφονται στους ενδιαφερόμενους χωρίς να αποσφραγισθούν εκτός και αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Στην περίπτωση που κατά την ανωτέρω προθεσμία υποβολής προσφορών, ΔΕΝ υποβληθεί καμία προσφορά, η παρούσα πρόσκληση επαναλαμβάνεται καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών θα τεθεί σε χρονικό διάστημα που θα ορίσει η ίδια η Υπηρεσία με νεότερη πρόσκλησή της.

Οι προσφορές θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να πληρούν αναγκαστικά τις προδιαγραφές του αιτήματος της Υπηρεσίας. Εναλλακτικές προσφορές ΔΕΝ γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες από την Υπηρεσία.

Στις προσφορές που θα κατατεθούν, θα πρέπει να αναγράφεται ρητά ο χρόνος ισχύος τους. Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται ο χρόνος ισχύος τους, αυτός θα ισχύει για δύο (2) μήνες από την παραλαβή τους (προσφορών) στην Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ελευθερούπολης.

Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την προμήθεια των επίπλων είναι η Απευθείας Ανάθεση βάσει του Ν. 4412/2016 και συγκεκριμένα του άρθρου 118 το οποίο αναφέρει ότι όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ είναι κατώτερη των 20.000,00 € ισχύουν τα παραπάνω. Το κριτήριο ανάθεσης είναι η πιο συμφέρουσα προσφορά.

Κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με το άρθρο 73 του νόμου 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 του Ν. 4605/2019) είναι το απόσπασμα ποινικού μητρώου, η φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Ακολούθως σύμφωνα με το άρθρο 93 πρέπει να κατατεθεί υπεύθυνη δήλωση ότι τα παραπάνω αποδεικτικά σε περίπτωση ανάθεσης θα προσκομιστούν. Η απόφαση ανάθεσης θα δημοσιευθεί στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 38.

Αρμόδια για το άνοιγμα των προσφορών ορίζεται η Προϊσταμένη της βιβλιοθήκης κα Κωνσταντινιά Τρούτπεγλη (στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες 2592022545). Κατά το άνοιγμα των προσφορών στις 29-8-2019 και ώρα 12:30 μ.μ., μπορούν να παρευρίσκονται και οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι μπορούν να λάβουν γνώση για τους συμμετέχοντες στην απευθείας ανάθεση καθώς επίσης και για τις τιμές που αναγράφονται στις προσφορές τους και για τυχόν δείγματα που θα παραδοθούν.

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει κατόπιν έκδοσης σχετικού τιμολογίου και με την έκδοση χρηματικού εντάλματος από την υπηρεσία μας. Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι 4% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση Φόρου Προμηθειών Δημοσίου, 0,07% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 0,06% επί του καθαρού ποσού του τιμολογίου ως Παρακράτηση υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Π/Υ του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2019 και συγκεκριμένα τις εγκεκριμένες πιστώσεις της ΣΑ Ε544 του έργου με κωδικό 2017ΣΕ54400023 και τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΒΙΒΛΙΑΚΟΥ & ΑΡΧΕΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ (πκ 2014ΣΕ54400013 & 2000ΣΕ04400000)» στον ΚΑΕ 9499γ. Η πληρωμή της δαπάνης θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού συστήματος e-ΠΔΕ, με τα απαιτούμενα για τις περιπτώσεις αυτές δικαιολογητικά.

Ο μέγιστος χρόνος εκτέλεσης της προμήθειας θα ορισθεί με την υπογραφή σχετικής Σύμβασης κατόπιν έκδοσης Απόφασης Απευθείας Ανάθεσης από τον Πρόεδρο του Εφορευτικού Συμβουλίου της βιβλιοθήκης.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης.

Η Προϊσταμένη

Κωνσταντινιά Τρούτπεγλη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν το σύνολο ή μέρος του εξοπλισμού. Όπου αναφέρεται, είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δείγματος. Τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται από αναλυτική περιγραφή των τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος και φωτογραφία. Δείγματα που δεν θα συνοδεύονται από τα παραπάνω, δεν θα επιστραφούν.

Γενικά χαρακτηριστικά

- Όλα τα έπιπλα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές με τα κατάλληλα πιστοποιητικά του εργοστασίου κατασκευής ή/και του προμηθευτή και να συνοδεύονται από εγγύηση καλής ποιότητας.
- Να είναι ανθεκτικά στο βάρος (αποδεκτή παραμόρφωση ≤ 2 mm), στις καιρικές συνθήκες (θερμότητα, υγρασία), σε χτυπήματα, στο νερό.
- Να μη φέρουν ρωγμές και αιχμηρές ακμές.
- Να είναι κατάλληλα για αποθήκευση ή έκθεση υλικού σε αντιόξινες συνθήκες.
- Στα μεταλλικά μέρη πρέπει να γίνεται χρήση βαφών εποξειδικής πούδρας.
- Τα ξύλινα μέρη πρέπει να επικαλύπτονται με ειδικές αντιόξινες προστατευτικές βαφές δεδομένου ότι οι ξύλινες κατασκευές παρουσιάζουν προβλήματα, κυριότερα από τα οποία είναι η πιθανότητα προσβολής τους από ξυλοφάγα έντομα (π.χ. σαράκι) αλλά και η εκπομπή από το ξύλο ή το βερνίκι πτητικών χημικών ενώσεων που επιδρούν αρνητικά στα υλικά των συλλογών.
- Οι διαστάσεις των επίπλων (1), (2), (3), (4), (5), (9), (11) και (14) είναι κατά προσέγγιση. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, εφόσον γίνει η ανάθεση και πριν την υπογραφή της σύμβασης, να επισκεφτεί τον χώρο της βιβλιοθήκης και κατόπιν αυτοψίας (στους χώρους στους οποίους θα τοποθετηθούν τα αντίστοιχα έπιπλα) να πάρει τα ακριβή μέτρα και διαστάσεις, ώστε ο εξοπλισμός που θα παραδοθεί να προσαρμόζεται επακριβώς στους χώρους της βιβλιοθήκης.

Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισμού

1. Βιβλιοστάσιο μονής όψης (Ποσότητα 2) + κυλιόμενη σκάλα (Ποσότητα 1)

Το προς προμήθεια βιβλιοστάσιο θα είναι στιβαρής, καλαισθητής, λειτουργικής και ανθεκτικής κατασκευής και συναρμολογημένο από τον προμηθευτή. Όλα τα στοιχεία θα είναι από μορισανίδα τύπου P2 με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος οξιάς τάξεως E1 συνολικού πάχους 25 mm για ορθοστάτες, ράφια, βάση, καπάκι και 18 mm για πλάτη, και προφίλ ABS πάχους 2 mm στα σόκορα.

A) Βιβλιοστάσιο μονής όψης

- Το βιβλιοστάσιο θα αποτελείται από ξύλινους ορθοστάτες και ξύλινα ράφια.
- Διαστάσεις βασικής μονάδας: (ύψος x μήκος x πλάτος): 2700 x 850 x 330 mm.
- Θα διαθέτει μονάδα επέκτασης (ύψος x μήκος x πλάτος): 2700 x 850 x 330 mm.
- Θα αποτελείται από 7 ράφια μετακινούμενα και 1 ράφι σταθερό βάθους 300 mm.
- Στην εσωτερική τους πλευρά οι ορθοστάτες θα φέρουν διπλή διάτρηση ανά 32 mm σε όλο το ύψος τους για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών.
- Η συνδέσεις όλης της κατασκευής θα γίνονται με μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φιράμια) ενδεικτικού τύπου Blum και καβίλιες ανά σύνδεση.
- Η σύνθεση των βιβλιοστασίων στο πάνω μέρος του καπακιού θα φέρει μεταλλική κατασκευή από σιδηροσωλήνα διατομής $\Phi 38$ mm και πάχους 1,5 mm για την προσαρμογή της συρόμενης μεταλλικής σκάλας.
- Ποσότητα: 2

B) Κυλιόμενη σκάλα

- Η μεταλλική σκάλα θα είναι κατασκευασμένη από σιδηροσωλήνα διατομής $\Phi 38$ mm και πάχους 1,5 mm. Τα πατήματα (σκαλοπάτια) θα είναι κατασκευασμένα από σιδηροσωλήνα διατομής $\Phi 26$

mm και πάχους 1,5 mm. Στο κάτω μέρος της, για την αποφυγή κραδασμών και θορύβων, θα έχουν στις άκρες τους πλαστικά πέλματα από μαλακό πολυαιθυλένιο, αρίστης ποιότητας, χρώματος μαύρου. Τα πλαστικά πέλματα θα είναι ανθεκτικά σε καταπονήσεις και θα εφαρμόζουν πλήρως στους σιδηροσωλήνες των ποδιών, η αφαίρεσή τους, θα δοκιμάζεται και θα πρέπει να είναι δύσκολη.

- Δυνατότητα εύκολης επανατοποθέτησης.
- Ποσότητα: 1

2. Τροχήλατη ραφιέρα για επιτραπέζια παιχνίδια (Ποσότητα 1)

Η προς προμήθεια ραφιέρα για επιτραπέζια παιχνίδια θα είναι στιβαρή, καλαίσθητη, λειτουργικής και ανθεκτικής κατασκευής και συναρμολογημένη από τον προμηθευτή. Όλα τα στοιχεία της θα είναι από μοριοσανίδα τύπου P2 με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος οξιάς τάξεως E1 συνολικού πάχους 25 mm για ορθοστάτες, ράφια, βάση, καπάκι και 8 mm για πλάτη.

- Η ραφιέρα θα αποτελείται από ξύλινους ορθοστάτες και ξύλινα ράφια.
- Διαστάσεις βασικής μονάδας: (ύψος x μήκος x πλάτος): 1150 x 600 x 500 mm.
- Η ραφιέρα θα αποτελείται από 3 ράφια μετακινούμενα βάθους 480 mm.
- Στο κάτω μέρος της βάσης της ραφιέρας θα τοποθετηθούν τέσσερις (4) προσθαφαιρούμενοι τροχοί βαρέως τύπου για την εύκολη μεταφορά της.
- Στην εσωτερική τους πλευρά οι ορθοστάτες θα φέρουν διπλή διάτρηση ανά 32 mm σε όλο το ύψος τους για την μετατόπιση και σταθεροποίηση των ραφιών.
- Οι συνδέσεις όλης της κατασκευής θα γίνονται με μεταλλικά εμφυτευμένα βύσματα (φιράμια) ενδεικτικού τύπου Blum και καβίλιες ανά σύνδεση.

3. Εκθετήριο και αποθηκευτικός χώρος για DVD/CD (Ποσότητα 1)

Το προς προμήθεια Εκθετήριο για DVD/CD θα είναι στιβαρή, καλαίσθητη, λειτουργικής και ανθεκτικής κατασκευής και συναρμολογημένο από τον προμηθευτή. Όλα τα στοιχεία του θα είναι από μοριοσανίδα τύπου P2 με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος οξιάς τάξεως E1 συνολικού πάχους 25 mm για ορθοστάτες και 18 mm για συρτάρια, χωρίσματα και πλάτη.

- Το Εκθετήριο θα αποτελείται από ξύλινους ορθοστάτες και ξύλινα συρτάρια με εσωτερικά χωρίσματα ανάλογου μεγέθους και αριθμού για τοποθέτηση DVD/CD. (το ένα σταθερό και δυο κινητά).
- Διαστάσεις Βασικής μονάδας: (ύψος x μήκος x πλάτος): 1000 x 1400 x 400 mm.
- Στο κάτω μέρος τους οι ορθοστάτες πλαϊνά θα έχουν τέσσερις (4) ρεγουλατόρους (δύο ανά πλαϊνό) οι οποίοι θα φέρουν πέλμα Φ20 mm επενδεδυμένο με ισχυρό πλαστικό, που θα εξασφαλίζουν σταθερότητα και σωστή οριζοντίωση του επίπλου.

4. Τροχήλατο καρότσι για μεταφορά βιβλίων μονής όψης (Ποσότητα 1 μικρό και 2 μεγάλα)

Το προς προμήθεια τροχήλατο καρότσι θα είναι στιβαρή, καλαίσθητη, λειτουργικής και ανθεκτικής κατασκευής και συναρμολογημένο από τον προμηθευτή. Όλα τα στοιχεία θα είναι από μοριοσανίδα τύπου P2 με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος οξιάς τάξεως E1 συνολικού πάχους 18 mm και προφίλ ABS πάχους 2 mm στα σόκορα.

- Ένα τμήμα βάσης σχήματος ανοιχτού λάμδα όπου σε ειδικά κυλινδρικά μεταλλικά βαρελάκια θα τοποθετηθούν οι περιστρεφόμενες ροδές (δυο με φρένο και δυο χωρίς).
- Ένα τμήμα πλάτης σχήματος Π ηλεκτροσυγκολλημένο στην βάση με κλίση 30° μοιρών. Στο άνω μέρος της πλάτης θα φέρει μεταλλική εργονομική χειρολαβή.

A) Τροχήλατο μονής όψης από ξύλο οξιάς με ατσάλινο σκελετό χρώματος κόκκινου (RAL 3003) και φρένο στους τροχούς

- Θα διαθέτει 3 κεκλιμένα ράφια.

- Διαστάσεις: ύψος x μήκος x πλάτος: 100x460x350 mm.
- Μεταλλικός σκελετός κοιλοδοκού 40x20 mm και πάχους 1,5 mm.
- Ποσότητα: 1

Β) Τροχήλατο μονής όψης από ξύλο οξιάς με ατσάλινο σκελετό χρώματος κόκκινου (RAL 3003) και φρένο στους τροχούς

- Θα διαθέτει 3 κεκλιμένα ράφια.
- Διαστάσεις: ύψος x μήκος x πλάτος: 100x900x350 mm.
- Μεταλλικός σκελετός κοιλοδοκού 40x20 mm και πάχους 1,5 mm.
- Ποσότητα: 2

5. Τροχήλατο καρότσι για μεταφορά βιβλίων διπλής όψης (Ποσότητα 2)

Το προς προμήθεια τροχήλατο καρότσι θα είναι στιβαρής, καλαίσθητης, λειτουργικής και ανθεκτικής κατασκευής και συναρμολογημένο από τον προμηθευτή. Όλα τα στοιχεία θα είναι από μοριοσανίδα τύπου Ρ2 με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος οξιάς τάξεως Ε1 συνολικού πάχους 18 mm και προφίλ ABS πάχους 2 mm στα σόκορα.

- Ένα τμήμα βάσης σχήματος ορθογωνίου παραλληλογράμμου όπου σε ειδικά κυλινδρικά μεταλλικά βαρελάκια θα τοποθετηθούν οι περιστρεφόμενες ροδές (δυο με φρένο και δυο χωρίς).
- Δύο τμήματα πλάτης σχήματος Π ηλεκτροσυγκολλημένο στην βάση με κλίση 90° μοιρών. Στο άνω μέρος της πλάτης θα φέρει μεταλλική εργονομική χειρολαβή.

Τροχήλατο διπλής όψης από ξύλο οξιάς με ατσάλινο σκελετό χρώματος κόκκινου (RAL 3003) και φρένο στους τροχούς

- Θα διαθέτει 3 κεκλιμένα ράφια ανά όψη.
- Διαστάσεις: ύψος x μήκος x πλάτος: 100x900x500 mm.
- Μεταλλικός σκελετός κοιλοδοκού 30x30 mm και πάχους 1,5 mm.

6. Κάθισμα εργασίας (Ποσότητα 8)

Κάθισμα εργασίας τροχήλατο (5 τροχοί) με ένδυση ειδικού υφάσματος (όχι δερματίνης) σε έδρα και πλάτη με μπράτσο. Να επισημανθεί το διαθέσιμο χρωματολόγιο.

- Με αυτόματο μηχανισμό ανύψωσης (αμορτισέρ ασφαλείας πεπιεσμένου αέρα) και μοχλό για τη ρύθμιση ύψους.
- Ο μηχανισμός πλάτης να δίνει τη δυνατότητα ανάκλησης και προσαρμογής του επιθυμητού ύψους και βάθους στην πλάτη ώστε το κάθισμα να καθίσταται εργονομικό.
- Τα μπράτσα να είναι κλειστής διατομής, ανατομικής μορφής και να ικανοποιούν τις απαιτήσεις της εργονομίας.
- Όλοι οι τροχοί να καλύπτονται με ειδική καλύπτρα από ενισχυμένο πολυαμίδιο
- Ενδεικτικές διαστάσεις:
 - Πλάτος \approx 48 cm
 - Βάθος \approx 44 cm
 - Ύψος έδρας \leq 57 cm
 - Συνολικό ύψος \leq 93 cm
- Δείγμα: υποχρεωτικό

7. Υποπόδιο (Ποσότητα 8)

Ρυθμιζόμενο υποπόδιο για την ανύψωση των ποδιών κατά την εργασία

- Ύψος από το δάπεδο: 6 έως 20 cm (\pm 5 cm).

- Διαστάσεις επιφάνειας ποδιών: 50x30 cm.
- Υλικό κατασκευής: πλαστικό, μέταλλο.
- Δυνατότητα ρύθμισης ύψους.
- Αντιολισθητική μονωτική επιφάνεια ποδιών και βάσης στήριξης.

8. Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου (Ποσότητα 1)

- Τρία (3) συρτάρια και μία (1) μολυβοθήκη με χειρολαβές.
- Εξωτερικές διαστάσεις: ύψος x μήκος x πλάτος: 600x400x600 mm περίπου.
- Χρώμα: μπεζ ανοιχτό.
- Το κυρίως σώμα-κάσωμα της συρταριέρας (πλαϊνά, καπάκι, βάση, πλάτη) κατασκευάζεται από μοριοσανίδα με επένδυση και από τις δύο πλευρές με μελαμίνη. Οι μετώπες (πρόσωπα) των συρταριών θα είναι από μοριοσανίδα επενδεδυμένη αμφίπλευρα με μελαμίνη.

9. Σταθμός εργασίας Η/Υ όρθιος μονός από ξύλο οξιάς (Ποσότητα 2)

- Κατακόρυφο κανάλι καλωδιώσεων.
- Διαστάσεις επιφάνειας εργασίας: Φ600 mm. Τελικό ύψος (1100) mm.
- Να διαθέτει πτυσσόμενο ράφι τοποθέτησης πληκτρολογίου.
- Το ύψος του πληκτρολογίου να είναι στα 950 έως 1000 mm.

10. Ραφιέρα (Ποσότητα 1)

- Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 1300 X 400 X 800 mm.
- Κατασκευασμένη από mdf 20 mm στο εμπρός μέρος καθώς και στα δυο πλαϊνά με μασίφ ξύλο οξιάς πάχους 2 mm.
- Τα ράφια κατασκευασμένα από mdf 20 mm, επενδυμένα και στις δυο πλευρές με καπλαμά οξιάς, θα είναι κινούμενα με δυνατότητα τοποθέτησης σε διάφορα ύψη ανάλογα με τις επιθυμίες του χρήστη και η έδρασή τους θα γίνει με μεταλλικά στηρίγματα.
- Το καπέλο θα είναι κατασκευασμένο από mdf 20 mm στο εμπρός μέρος καθώς και στα δυο πλαϊνά με μασίφ ξύλο οξιάς πάχους 2 mm.
- Η πλάτη θα είναι κατασκευασμένη από mdf 9 mm επενδυμένη με καπλαμά οξιάς.
- Ο χρωματισμός της ραφιέρας θα είναι σύμφωνος με τα υπάρχοντα έπιπλα.

11. Έπιπλο γωνία (Ποσότητα 1)

- Διαστάσεις (μήκος x βάθος x ύψος) 600 X 800 X 750 mm.
- Κατασκευασμένη από mdf 20 mm στο εμπρός μέρος καθώς και στα δυο πλαϊνά θα κολληθεί μασίφ ξύλο οξιάς πάχους 2mm.
- Τα πλαϊνά μέρη της θα κατασκευασθούν από mdf 20 mm. πάχους, επενδυμένη και στις δυο πλευρές με καπλαμά οξιάς, όπου στο εμπρός μέρος στα μεν πλαϊνά θα κολληθεί μασίφ ξύλο οξιάς πάχους 2 mm.
- Το καπέλο θα είναι κατασκευασμένο από mdf 20 mm στο εμπρός μέρος καθώς και στα δυο πλαϊνά θα κολληθεί μασίφ ξύλο οξιάς πάχους 2 mm.
- Ο χρωματισμός της γωνίας θα είναι σύμφωνος μετά υπάρχοντα έπιπλα.

12. Βιβλιοστάσιο μονής όψης / Βιβλιοθήκη κλειστή για σπάνιο υλικό με γυάλινες πόρτες και κλειδαριές (Ποσότητα 1)

- Διαστάσεις βασικής μονάδας: ύψος x μήκος x πλάτος: 2000x820x400 mm.
- Τα κασώματα θα είναι από μοριοσανίδα με αμφίπλευρη επικάλυψη από έγχρωμη μελαμίνη.

- 6 ράφια βάθους 420 mm και πάχους 25 mm που να ρυθμίζονται καθ' ύψος σε μεταλλικές στάσεις.
- Να διαθέτει γυάλινες πόρτες με ισχυρό διάφανο γυαλί πάχους ≥ 4 mm.
- Η κάθε γυάλινη πόρτα να διαθέτει τουλάχιστον 3 μηχανισμούς στήριξης ανά φύλλο, πόμολα και κλειδαριά ασφαλείας.
- Χρώμα: κερασιά (απόχρωση σύμφωνη με τα υπάρχοντα έπιπλα της βιβλιοθήκης).

13. Σκαλοπατάκι (Ποσότητα 3)

- Διαστάσεις: ύψος x βάθος x πλάτος: 500x390x430.
- Μασίφ ξύλο οξιάς.

14. Βάση για φωτοτυπικό μηχάνημα (Ποσότητα 1)

Η βάση για φωτοτυπικό μηχάνημα θα είναι στιβαρή, καλαισθητής, λειτουργικής και ανθεκτικής κατασκευής και συναρμολογημένα από τον προμηθευτή. Όλα τα στοιχεία θα είναι από μοριοσανίδα τύπου Ρ2 με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης χρώματος οξιάς τάξεως Ε1 συνολικού πάχους 25mm για (ορθοστάτες, ράφια, βάση, καπάκι) και 8mm για (πλάτη), και προφίλ ABS πάχους 2mm στα σόκορα.

- Διαστάσεις: ύψος x μήκος x πλάτος: 800x600x450 mm.
- Κάτω από το καπάκι και σε ικανή απόσταση θα φέρει συρόμενο ράφι με ανάλογο μηχανισμό για την τοποθέτηση των εγγράφων.
- Οι πόρτες θα είναι από μελαμίνη και θα αναρτώνται με μεντεσέδες ανοξειδωτους, ανθεκτικής κατασκευής και τέλειας λειτουργίας. Θα φέρουν εργονομικό πόμολο μονής στήριξης και θα ασφαλίζουν με κλειδαριά ασφαλείας.
- Θα διαθέτει 2 ράφια από μελαμίνη πάχους ≈ 18 mm ρυθμιζόμενα καθ' ύψος σε μεταλλικές στάσεις.
- Θα φέρει κατάλληλα πέλματα για την επίτευξη οριζοντίωσης.

15. Πόντιουμ ομιλιών (Ποσότητα 1)

- Ο σκελετός θα είναι από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, τύπου Ε1 οικολογική, πάχους 18mm, επενδυμένη αμφίπλευρα κατά την παραγωγή της στο εργοστάσιο, με μελαμίνη αντιθαμβωτική, εξαιρετικής αντοχής και άριστης ποιότητας. Περιμετρικά τα εμφανή σόκορα καλύπτονται με ABS πάχους 2mm που επικολλάται στην μοριοσανίδα επιμελώς με ειδικό μηχάνημα συγκόλλησης περιθωρίων.
- Η μετώπη να πατάει με κλίση 70° στο δάπεδο για την καλύτερη εργονομία της κατασκευής. Η διάσταση της μετώπης να είναι: (πλάτος x ύψος) 750 X 1055 mm.
- Διάσταση της επιφάνειας εργασίας: (μήκος x πλάτος) 800 X 500 mm.

16. Στοιβαζόμενα καθίσματα για το κοινό (Ποσότητα 40)

- Ενδεικτικές διαστάσεις: (ύψος x βάθος x πλάτος) 790x520x540 mm.
- Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι ανεξάρτητα διαμορφωμένες βάσει της ανατομίας του ανθρώπινου σώματος. Με μαξιλάρι από αφρολέξ βραδύφλεκτο, ανατομικά διαμορφωμένο επενδυμένο με ύφασμα άριστης ποιότητας, χρώματος μαύρου.
- Η σύνδεση της έδρας και της πλάτης στον μεταλλικό σκελετό να γίνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η εύκολη και γρήγορη αντικατάστασή τους.
- Στα στοιχεία έδρασης να προσαρμολογούνται πέλματα πολυαμιδίου για σταθερότητα, αποφυγή θορύβων αλλά και για την προστασία των δαπέδων.
- Η τοποθέτηση των καθισμάτων να είναι επάλληλη για την εύκολη μεταφορά τους.
- Δείγμα: υποχρεωτικό

Παράρτημα ΙΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Αφού έλαβα γνώση της Πρόσκλησης προμήθειας και του Παραρτήματος Ι (Αρ. Πρωτ. 589/22-8-2019), υποβάλλω την παρούσα προσφορά η οποία ισχύει για ημέρες και δηλώνω ότι τα αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας με τις ακόλουθες τιμές μονάδας:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	Φ.Π.Α. 24%	ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ (ΜΕ ΦΠΑ)
1A	Βιβλιοστάσιο μονής όψης	2			
1B	Κυλιόμενη σκάλα	1			
2	Τροχήλατη ραφιέρα για επιτραπέζια παιχνίδια	1			
3	Εκθετήριο και αποθηκευτικός χώρος για DVD/CD	1			
4A	Τροχήλατο καρότσι για μεταφορά βιβλίων μονής όψης (μικρό)	1			
4B	Τροχήλατο καρότσι για μεταφορά βιβλίων μονής όψης (μεγάλο)	2			
5	Τροχήλατο καρότσι για μεταφορά βιβλίων διπλής όψης	2			
6	Κάθισμα εργασίας	8			
7	Υποπόδιο	8			
8	Τροχήλατη συρταριέρα γραφείου	1			
9	Σταθμός εργασίας Η/Υ όρθιος μονός	2			
10	Ραφιέρα	1			
11	Έπιπλο γωνία	1			
12	Βιβλιοστάσιο μονής όψης / Βιβλιοθήκη κλειστή για σπάνιο υλικό με γυάλινες πόρτες και κλειδαριές	1			
13	Σκαλοπατάκι	3			
14	Βάση για φωτοτυπικό μηχάνημα	1			
15	Πόντιουμ ομιλιών	1			
16	Στοιβαζόμενα καθίσματα για το κοινό	40			
		Σύνολο χωρίς ΦΠΑ			
		ΦΠΑ 24%			
		Σύνολο με ΦΠΑ:			

.../.../2019
Ο Προσφέρων